

Turvallinen ja ergonominen työympäristö

Näyttöjen varret

Jousellinen kolmenivelinen varsi. Näyttö käännettävissä vaaka/pystyasentoon. Vakiovarusteena useita erilaisia asennusvaihtoehtoja.

Kiinnitys: pöydän reuna ja läpivientikiinnitys
Korkeuden säätö: 150 mm - 500mm
Ulottuvuus: 600 mm.
Kiertosäde: 360 astetta
Kaapelikiinnitys: kaapelit piiloutuvat varteen
Väri / materiaali: hopeanharmaa alumiini
Kantavuus: 2 -10 kg (10" - 24" näytöille)
Näytön kiinnitys: pikakiinnitys VESA 75/100 mm
Tuotenumero: 2394 / (Seinäkiinnitysmoduuli: 2934W)



LCD 3-varsinen monitorivarsi. . Näyttö korkeus säädettävissä ja käännettävissä vaaka/pystyasentoon.

Korkeuden säätö 13 mm - 394 mm
Ulottuvuus: 89 - 610 mm.
Kiertosäde: 360 astetta
Kaapelikiinnitys: kaapelit piiloutuvat varteen
Väri / materiaali: Hopeanharmaa teräs
Kantavuus: max 10 kg
Näytön kiinnitys: VESA 75 mm & VESA 100 mm
pöytäkiinnitys maksimipaksuus 9 cm

Tuotenumero: 1612S



Erittäin tukeva LCD monitorivarsi. kaasujousellinen kolminivelinen varsi. Näyttö käännettävissä vaaka/pystyasentoon.

Korkeuden säätö 13 mm - 394 mm
Ulottuvuus: 89 - 610 mm.
Kiertosäde: 360 astetta
Kaapelikiinnitys: kaapelit piiloutuvat varteen
Väri / materiaali: Hopeanharmaa teräs
Kantavuus: max 10 kg
Näytön kiinnitys: VESA 75 mm & VESA 100 mm
pöytäkiinnitys maksimipaksuus 9 cm

Tuote: 8560

